

**Código artículo**

ECO360C

**Descripción**

ECO 360 ComfortPlus (2:1): Encuadernadora eléctrica de doble alambre


**Embalaje**

|         |                       |         |
|---------|-----------------------|---------|
| PAQUETE | Unidades/paquete (ud) | 1       |
|         | Peso paquete (kg)     | 26,00   |
|         | Volumen paquete (m3)  | 0,043   |
| CAJA    | Unidades/caja (ud)    | 1       |
|         | Paquetes/caja (ud)    | 1       |
|         | Peso caja (kg)        | 26,00   |
|         | Volumen caja (m3)     | 0,103   |
| PALET   | Cajas/palet (cm)      | 1       |
|         | Cajas/capa (ud)       | 1       |
|         | Nº de capas           | 1       |
|         | Tipo de palet (cm)    | 660x600 |

La Renz ECO 360 Comfortplus es una máquina eléctrica de perforación y encuadernación manual diseñada para uso constante en oficinas pequeñas y medianas. Simplifica el proceso de perforación, reduciendo el esfuerzo manual mientras mantiene una alta calidad de salida.

Este versátil dispositivo puede encuadernar hasta 340 hojas, con un sistema de control de cierre que garantiza un cierre preciso del Wire-O para presentaciones profesionales. El calibre de margen ajustable permite encuadernaciones más fuertes, mientras que los útiles de perforación endurecidos proporcionan una durabilidad extendida. El diseño escalonado de los punzones mejora la eficiencia de perforación.

La máquina cuenta con tecnología de Ajuste Rápido de Tamaño (QSA) que ofrece flexibilidad para manejar varios formatos de papel, incluyendo A5, A4 y A3. Un tope lateral ajustable asegura una alineación precisa de la perforación. La bandeja de residuos deslizante es fácil de vaciar, contribuyendo a una operación fluida.

Construida con un diseño robusto pero compacto, la ECO 360 Comfortplus puede perforar hasta 2,5 mm de grosor y encuadernar hasta 34 mm. Tiene una impresionante producción de hasta 14.000 hojas perforadas y 220 productos encuadernados por hora, basado en papel de 80 gsm. Para obtener resultados óptimos de perforación, se recomienda un grosor de papel de 1,5 - 2,0 mm.

El mecanismo de perforación vertical facilita una perforación rápida y precisa en ambas versiones, manual y eléctrica, de la gama eco 2:1. La función de calibre de profundidad permite personalizar el margen del agujero perforado de 2 mm a 4,5 mm, mejorando la resistencia del borde encuadernado.

